

Aérosols

mars 2016

Firm

Phone: +334 72 71 02 03
E-Mail: commercial@firm.fr

Diluant

Acétone

Réf. : CRC6833

Caractéristiques techniques :

- Dissolvant spécial colle et vernis. Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols.
- Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing gum sur tissus.
- Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc.



Alcool à brûler

Réf. : CRC6857

Caractéristiques techniques :

- Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue, lampes à alcool.
- Pour nettoyer et désinfecter les vitres, surfaces plastiques, sols et murs.
- Pour détacher les salissures alimentaires, feutres et stylos. Pour lustrer le bronze et l'ivoire.

Essence F

Réf. : CRC6838

Caractéristiques techniques :

- Nettoyant à sec.
- Détachant. Dégraissant.



White spirit

Réf. : CRC6842

Caractéristiques techniques :

- Dilue la peinture et les vernis.
- Nettoie et entretient les matériels de peinture.



Diluant

Eau déminéralisée

Réf. : CRC6839

Caractéristiques techniques :

- Anti-calcaire et anti-tartre.
- Pour fers à repasser, radiateurs auto, lave-glaces...



Lave glace 2 en 1

Réf. : CRC6861

Caractéristiques techniques :

- 2 en 1 : lave-glace avec formule dégivrante.



Nettoyage industriel

Dégraissant industriel FPS

Réf. : CRC6645

Caractéristiques techniques :

- Pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cires, saletés...
- Séchage contrôle sans laisser de résidus
- Sans solvant chloré
- Utilisation possible en milieu alimentaire



Hydro Clean FPS

Réf. : CRC6656

Caractéristiques techniques :

- Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome,...
- Elimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle.
- Un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l'effet brillant.
- Laisse une barrière protectrice non grasse. NSF A7/C1 : N° 136766, utilisation recommandée en industrie alimentaire.
- Non corrosif et antistatique.



Nettoyant freins

Réf. : CRC6571

Caractéristiques techniques :

- Séchage rapide sans laisser de résidus.
- Non corrosif, sans danger pour les plastiques.
- Sans solvant chloré.
- Parfum citron.



Nettoyant tissus

Réf. : CRC6574

Caractéristiques techniques :

- Nettoie les tissus d'ameublement, les moquettes, le vinyl et le cuir.
- Pénètre rapidement.
- Idéal pour les tissus délicats, ne les décolore pas.



Nettoyage industriel

Décapant graffiti

Réf. : CRC6048

Caractéristiques techniques :

- Dissout et décape rapidement la plupart des graffiti, projetés à partir d'aérosols, encres de feutre ou de stylo à bille.
- Pénètre les matériaux poreux.
- N'attaque pas les supports.
- Faire un test préalable sur les plastiques, revêtements et vernis.



Décolle étiquettes FPS

Réf. : CRC6015

Caractéristiques techniques :

- Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports.
- Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier.
- Compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères.
- Faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate.



F2 spécial contacts

Réf. : CRC1001

Caractéristiques techniques :

- Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage
- Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures sur les contacts
- Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique
- Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques
- Laisse un film protecteur de longue durée
- N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.



Hydrofuge

Réf. : CRC1050

Caractéristiques techniques :

- Élimine l'humidité des circuits électriques et électroniques.
- Assure une large protection des appareils soumis à une atmosphère humide.
- Rétablit les constantes électriques.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Ne contient pas de produits agressifs envers la plupart des matériaux utilisés en électronique.



Nettoyage industriel

Nettoyant universel Pro

Réf. : CRC6825

Caractéristiques techniques :

- Pour le nettoyage et l'entretien réguliers des sols et toutes surfaces lavables : carrelages muraux, sols carrelés, revêtements plastiques, plans de travail, paillasses
- Laisse les surfaces propres et sans traces.
- Laisse une odeur agréable.
- Parfums disponibles : citron vert, lavande, pamplemousse



Nettoyant polyvalent Pro

Réf. : CRC6819

Caractéristiques techniques :

- Elimine facilement traces d'encre, de marqueurs, de doigts, graisses...
- Nettoie toutes les surfaces et tout particulièrement les supports plastiques, bureaux, tableaux, meubles, tables sans ternir, ni les rayer.
- Fort pouvoir antistatique.



Nettoyant détartrant WC Pro

Réf. : CRC6817

Caractéristiques techniques :

- Dissout le calcaire et les traces déposées sur les parois et les surfaces.
- Redonne le brillant aux sanitaires.
- Ne raye pas.
- Sèche sans trace.

Liquide vaisselle

Réf. : CRC6823

Caractéristiques techniques :

- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Détergent non agressif grâce à son pH neutre.
- Délicat pour les mains.
- Parfum : citron.



Nettoyage industriel

Eau de javel 2.6%

Réf. : CRC6831

Caractéristiques techniques :

- Désinfectant, assainit, blanchit.
- Concentrée à 2.6% de chlore actif.
- S'utilise pour la désinfection des cuisines, sanitaires, poubelles.
- Prêt à l'emploi.

Insecticide nids de volants

Réf. : CRC6811

Caractéristiques techniques :

- Effet choc et rémanent.
- Action foudroyante.
- Vaporisation extrêmement puissante.
- Projection du produit à environ 4M de l'utilisateur.
- Evite tout contact physique avec l'essaim.

Désodorisant citron

Réf. : CRC6820

Caractéristiques techniques :

- Supprime les mauvaises odeurs des pièces insuffisamment aérées.
- Assainit l'atmosphère en laissant une odeur fraîche et citronnée.



Nettoyant vitres Pro

Réf. : CRC6821

Caractéristiques techniques :

- Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.
- Produit à base d'alcool : séchage instantané.
- Produit non toxique.



Nettoyage industriel

Éponge grattante

Réf. : CRC6847

Soufflant haute sécurité

Réf. : CRC1070

Caractéristiques techniques :

- Gaz sec pur, neutre, pressurisé, exempt d'impuretés.
- Produit un souffle propre et puissant avec un débit constant pour sécher, dé poussiérer,...
- Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.



Assemblage, fixation

Soft lock

Réf. : CRC1251

Caractéristiques techniques :

- Résine anaérobie de résistance moyenne.
- Convient pour les éléments filetés de M5 à M16.
- Utilisé pour empêcher l'auto desserrage des éléments filetés exposés.
- Excellente résistance aux vibrations, aux produits chimiques et à la corrosion.
- Résistance mécanique permettant un démontage facile avec un outillage courant.



Extra lock

Réf. : CRC1252

Caractéristiques techniques :

- Résine anaérobie de résistance élevée.
- Freinage et étanchéité permanente de goujons, boulons et écrous.
- Utilisé pour empêcher l'auto desserrage ou le démontage accidentel des éléments filetés sur les assemblages structuraux
- Convient pour fixer les éléments filetés de M5 à M16, ainsi que les axes et les roulements.
- Couleur verte.



Adhésif courroies FPS

Réf. : CRC6122

Caractéristiques techniques :

- Augmente la puissance de transmission, assouplit les courroies, les nettoie et en réduit l'usure.
- Très bonne adhérence, supprime les patinages, glissements et les grincements.
- Pour tout type de courroies de transmission (caoutchouc, cuir, toile) Ne tache pas, ne durcit pas, et reste imperméable à l'eau. Stable chimiquement.



Easy Seal

Réf. : CRC1255

Caractéristiques techniques :

- Étanchéité à la pression instantanée des raccords filetés allant jusqu'à 3" (80mm).
- Pour joints de canalisations, raccords pneumatiques,...
- Convient à une grande diversité de gaz et de liquides, y compris l'eau potable.
- Le temps de prise permet l'alignement correct des éléments.
- Résistance mécanique moyenne permettant un démontage facile avec un outillage courant.
- Couleur Blanche.



Soudage

Anti-adhérent soudure B83

Réf. : CRC6632

Caractéristiques techniques :

- Anti-adhérent ininflammable à base d'eau pour une utilisation en toute sécurité.
- Sans danger pour l'utilisateur car sans silicone, sans solvant chloré, inodore.
- Contient des additifs anti-corrosion.
- Evite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
- Améliore la stabilité de l'arc de soudure.
- Permet la post finition.
- Idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure.



Anti-adhérent soudure ininflammable AB22

Réf. : CRC6612

Caractéristiques techniques :

- Anti-adhérent pour projections de soudures, à base d'huile minérale à évaporation ultra rapide.
- Forme un film homogène qui protège des projections de soudures surfaces, pistolets, buses de soudure et augmente leur durée de vie.
- Autorise les traitements ultérieurs de finition: peintures, vernis,...
- Séchage rapide.
- Sans silicone, ininflammable.
- Ne pas utiliser ou mettre en contact avec des plastiques, revêtements ou du caoutchouc sans avoir fait un essai au préalable.



Graissage

Graisse silicone 500

Réf. : CRC6088

Caractéristiques techniques :

- Graisse blanche translucide riche en silicone.
- Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottements et l'étanchéité des joints.
- Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C
- Anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports.
- Protège les pièces métalliques de la corrosion.
- Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.



Graisse multifonctions lithium

Réf. : CRC9510

Caractéristiques techniques :

- Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale
- Haut pouvoir lubrifiant
- Contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion
- Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations...
- Bonne stabilité, résistance aux vibrations
- Utilisable de -30°C à + 130°C



Graisse blanche multifonctions

Réf. : CRC6572

Caractéristiques techniques :

- Lubrification longue durée pour toutes les pièces en mouvement.
- Dépose un film de haute viscosité.
- Film blanc visible. Résiste à l'eau.
- Convient pour les surfaces verticales.
- Réduit le frottement et l'usure.



Graisse alimentaire FPS sans silicone

Réf. : CRC9560

Caractéristiques techniques :

- Graisse blanche à base d'un savon épaississant inorganique et d'une huile minérale extrêmement raffinée
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu'un contact accidentel avec les aliments est possible
- Pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie...
- Résiste à l'eau et à la vapeur
- Bonnes propriétés anti-usure et anti-corrosion
- Utilisable de -20°C à + 140°C (180°C en pointe)
- NSF H1 n° 137813 (aérosol) et n° 137659 (vrac)



Graissage

Pâte de montage cuivre

Réf. : CRC9640

Caractéristiques techniques :

- Pâte de montage antigrippante à base de cuivre micronisé solide
- Facilite les assemblages
- Evite le blocage et l'usure excessive des pièces exposées à des températures extrêmes ou en atmosphère agressive : filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes, freins à disques, bougies, attaches d'échappement, galets, boulons, collets...
- Utilisation pour de lourdes charges de démarrage
- Bonne résistance au brouillard salin
- Utilisable de -30°C à +1100°C



Lubrification

Dégrippant KF5

Réf. : CRC6030

Caractéristiques techniques :

- 1 produit 5 en 1
- Dégrippe les pièces
- Décolle les particules rouillées
- Chasse l'humidité
- Nettoie
- Lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité
- Sans propulseur Butane , Propane ou DME



Lubrifiant serrures

Réf. : CRC6100

Caractéristiques techniques :

- Lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barilletts) pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé.
- Possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet anti-corrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu.
- Evite des interventions de maintenance trop rapprochées



Contenance :Aérosol 140ml brut / 100ml net

Lubrifiant adhésif chaînes

Réf. : CRC6576

Caractéristiques techniques :

- Lubrifiant adhérent propre de longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
- Résiste à la chaleur, à l'eau chaude, froide et salée.
- Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
- Réduit la friction et l'usure.
- Très bonne adhésion même à des vitesses de rotation élevées.
- Compatible avec les joints toriques.
- Utilisable de -20°C à +150°C, 180°C en pointe.



Contenance :Aérosol 650ml brut / 500ml net

Lubrifiant multifonctions transparent Multilube

Réf. : CRC6575

Caractéristiques techniques :

- Lubrifiant multi usage de longue durée d'aspect bleu au démarrage avant de devenir transparent par la suite.
- Destiné à l'entretien des véhicules roulants comme au bricolage dans la maison
- Résiste à la chaleur, repousse l'eau, ne coule pas
- Pénétration optimale, résiste aux fortes pressions
- N'attaque pas les métaux ni les plastiques
- Réduit la friction et l'usure, ne colle pas
- Utilisable de -35° à +200°



Contenance :Aérosol 650ml brut / 400ml net

Lubrification

Silicone FPS

Réf. : CRC6635

Caractéristiques techniques :

- Huile silicone inodore.
- Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu' un contact accidentel avec les aliments est possible.
- Forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas.
- Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller
- Utilisable de -40°C à +200°C.
- NSF H1 N° 132 241.

Contenance :Aérosol 650ml brut / 500ml net



Super glisse polybois

Réf. : CRC6190

Caractéristiques techniques :

- vFacilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses, ...
- vPermet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements.
- Convient à toutes les essences de bois.
- Incolore, ne tache pas et autorise les finitions.
- Supprime l'utilisation de paraffine.



Lub 21

Réf. : CRC6702

Caractéristiques techniques :

- vPour toutes les opérations d'usinage et de rectification.
- Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification.
- Protège de la corrosion.
- Lubrifiant de longue durée.
- Bonne détergence.
- Non classé, inflammable.



Lub'coup II

Réf. : CRC6290

Caractéristiques techniques :

- Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau
- Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux.
- Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées.
- Evite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils.
- Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.



Lubrification

Huile de taraudage II

Réf. : CRC6291

Caractéristiques techniques :

- Avec additifs extrêmes pressions, sans chlore.
- Pour toutes les opérations d'usinage exigeantes sur les métaux ferreux et non ferreux.
- Particulièrement adaptée pour les alliages résistants, acier inoxydable et alliages à base de nickel
- Sans propulseur butane, propane, ou DME



Protection

Galva'Pack brillant

Réf. : CRC6342

- Revêtement de protection longue durée à base de poudre de zinc extra pur et d'aluminium, avec résine de synthèse haute performance
- Protection unique contre la corrosion
- Aspect brillant de l'aluminium qui évolue avec le vieillissement de la galvanisation à chaud
- Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : 100 heures
- Tenue à base de température : -30°C
- Pouvoir couvrant élevé
- Film homogène et résistant
- Sans solvants chlorés ou aromatiques
- Séchage rapide



Galva'Pack mat

Réf. : CRC6344

- Protection cathodique à très forte concentration de particules de zinc extra pur.
- Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux
- Pouvoir couvrant élevé
- Film flexible et continu
- Peut être peint
- Sans solvants chlorés ou aromatiques
- Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999
- Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 350 heures
- Tenue à base de température : -30°C
- Séchage rapide



Galvanisation spécial retouche mat

Réf. : CRC6347

Caractéristiques techniques :

- Protection de longue durée à base de zinc pur, contre la corrosion des métaux ferreux.
- Permet les retouches sur les surfaces endommagées, ou après soudure.
- Peut être peint.
- Sans solvants chlorés ou aromatiques.
- Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 300 heures.
- Tenue à basse température : -30°C.
- Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999



Zinc+ Ultra brillant

Réf. : CRC6345

Caractéristiques techniques :

- Revêtement protecteur anticorrosion très résistant
- Donne l'aspect de galvanisation à chaud en sortie de bain
- Brillance exceptionnelle du zinc neuf conservée dans le temps
- Très bonne adhérence
- Séchage ultra rapide
- Tenue à basse température et au brouillard salin



Protection

Inox 200

Réf. : CRC6349

Caractéristiques techniques :

- A base de pigments métalliques et d'une résine haute performance.
- Très bon pouvoir anticorrosion
- Excellente adhérence.
- Très bel aspect identique à l'acier inoxydable, idéal pour couvrir et protéger les soudures bleuies.
- Sèche rapidement et résiste aux températures élevées.
- Ne contient pas de plomb



Peinture noire HT

Réf. : CRC6028

Caractéristiques techniques :

- Protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées
- Protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue, plaques de cheminées,...
- Séchage rapide.
- Redonne un aspect noir mat homogène.



Content

Diluant	2
Nettoyage industriel	4
Assemblage, fixation	9
Soudage	10
Graissage	11
Lubrification	13
Protection	16